

## Material FEP-V F3006301

FEP ummantelte O-Ringe mit VMQ Kern

**Änderungsindex**      **Änderungsdatum**  
01                              01.12.2021

### Allgemeine Daten

Farbe:                              Rot

### Allgemeine Prüfungen

**Sollbereich**              **Typ. Werte**

**Härte** ASTM D 2240, Shore A

Shore

### Temperaturbereich

statisch:                              -60 bis 205 °C  
statisch kurzfristig:              bis 260 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

**Print date:** 30.04.2025