

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

FKM FP701806

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex	Änderungsdatum
1	03.07.2017

Seite	1 / 3
--------------	-------

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM 1817	1.99 ±0.03	1.99	g/cm ³
Härte ASTM D2240, Shore A	70 ±5	70	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412	---	13.5	MPa
Reißdehnung ASTM D412	---	236	%
Druckverformungsrest ASTM D395, Prüfkörper B, 22 h, 200 °C	---	24.7	%
Kältebeständigkeit ASTM D 2137, 3 min, pass	---	-25	
Kältetest ASTM D1329, TR10	---	-17.3	°C

Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
ADI Frei Info ROHS und ELV			siehe Zertifikat EU 2000/53 (ELV) inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)	siehe DoC siehe DoC

Änderung nach Alterung: in ASTM service fluid # 101: 70h/200°C

		Ist-Werte		
		Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Härte (ASTM D471-16a, Shore A)	Shore	74	68	-6
Zugfestigkeit (ASTM D471-16a)	MPa	14.4	11.6	-19 %
Reißdehnung (ASTM D471-16a)	%	202	204	1 %
Volumenänderung (ASTM D471-16a)	%		9.8	

Freudenberg

 Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner

 Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com


Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

FKM FP701806

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite 2 / 3

**Änderung nach Alterung:
in Fuel C: 70h/23°C**

 Härte (ASTM D471-16a, Shore A)
 Zugfestigkeit (ASTM D471-16a)
 Reißdehnung (ASTM D471-16a)
 Volumenänderung (ASTM D471-16a)

	Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Shore	74	71	-3
MPa	14.4	12.4	-14 %
%	202	230.2	14 %
%		2.3	

**Änderung nach Alterung:
in Luft: 70h/250°C**

 Härte (ASTM D573-04, Shore A)
 Zugfestigkeit (ASTM D573-04)
 Reißdehnung (ASTM D573-04)
 Gewichtsänderung (ASTM D573-04)

	Anlieferwert	Nach Lagerung	Änderungen
Shore	74	75	1
MPa	14.4	13.5	-6 %
%	202	210.1	4 %
%		-1.8	

Freudenberg

 Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner

 Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com


Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff FKM FP701806

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
Global Material Technology
Nadja Güldner

Telefon: -
Fax: -
Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

