



General Purpose O-Ring Lubricant FN LUBE



DESCRIPCIÓN

- Lubricante de alto rendimiento a base de petróleo
- Ideal para sistemas neumáticos de baja presión y equipos con movimiento alternativo, rotación lenta u oscilante

FUNCIÓN

- Reduce la fricción durante la instalación
- Se adhiere firmemente a las superficies y garantiza una lubricación constante
- Protege contra la exposición al agua

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Reducción del riesgo de daños en las juntas durante la instalación
- Procesos de montaje más fiables y repetibles
- Menor esfuerzo de mantenimiento y menos fallos imprevistos
- Mayor durabilidad de las juntas en aplicaciones con alta intensidad de mantenimiento

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Adecuado para diversos sistemas mecánicos
- Compatible con elastómeros comunes, incluidos NBR, FKM, FFKM, neopreno, poliuretano y HNBR
- Amplio rango de temperatura (-14 °F a 176 °F)

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992

La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com