



Lubrifiant pour joints toriques à usage général FN LUBE



DESCRIPTION

- Lubrifiant haute performance à base de pétrole
- Idéal pour les systèmes pneumatiques basse pression et les équipements à mouvement alternatif, rotatif lent ou oscillant

FONCTION

- Réduit la friction lors de l'installation
- Adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification constante
- Protège contre l'exposition à l'eau

AVANTAGES PRODUIT

- Réduction du risque d'endommagement des joints lors de l'installation
- Processus d'assemblage plus fiables et reproductibles
- Effort de maintenance réduit et moins de défaillances imprévues
- Durée de vie améliorée des joints dans les applications à forte intensité de maintenance

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient à divers systèmes mécaniques
- Compatible avec les élastomères courants, notamment NBR, FKM, FFKM, néoprène, polyuréthane et HNBR
- Large plage de températures (-14 °F à 176 °F)

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992



Lubrifiant pour joints toriques à usage général FN LUBE



Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com