



High Viscosity Silicone Lubricant FN LUBE P



DESCRIPCIÓN

- Lubricante de alto rendimiento a base de silicona
- Adecuado para la lubricación durante el montaje, sistemas de alta presión o entornos de vacío
- Formulación químicamente inerte, se integra perfectamente en diversos sistemas de fluidos sin interferir con componentes sensibles

FUNCIÓN

- Reduce la fricción durante la instalación
- Se adhiere firmemente a las superficies y garantiza una lubricación constante
- Mantiene una lubricación eficaz bajo presión
- Protege los elastómeros sensibles al ozono frente a la degradación
- Permanece en su lugar incluso en condiciones húmedas

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ofrece resultados excepcionales en una amplia gama de aplicaciones exigentes
- Instalación fiable de sellos en entornos de alta temperatura o químicamente agresivos
- Mayor seguridad operativa en aplicaciones críticas para el rendimiento
- Reducción del riesgo de fallo de las juntas causado por daños relacionados con la instalación
- Protección a largo plazo para sistemas de sellado sensibles o de alto valor

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Ideal para sistemas de montaje, vacío y alta presión
- Compatible con elastómeros comunes, incluidos EPDM, FVMQ, NBR, FKM y determinados materiales de silicona
- Resistencia a temperaturas extremas (-40 °F a +320 °F)

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIONES

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento < 25 °C
- Sin fuentes de calor directas
- Sin exposición directa a la radiación solar
- Sin condensación en la zona de almacenamiento
- Sin exposición al ozono ni a radiación ionizante
- Recomendaciones conforme a la revisión de la norma ISO 2230 del 16/09/1992



High Viscosity Silicone Lubricant FN LUBE P



La información aquí contenida se basa en ensayos de laboratorio y en fuentes de datos consideradas fiables. Se trata de valores orientativos generales y no vinculantes, que no constituyen ninguna garantía de características específicas ni de idoneidad para un fin determinado. La idoneidad de un producto para una aplicación concreta depende de las condiciones reales de uso y de una variedad de factores. Las pruebas completas y la evaluación del rendimiento del producto final son responsabilidad del usuario. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com