



Lubrificante siliconico ad alta viscosità FN LUBE P



DESCRIZIONE

- Lubrificante ad alte prestazioni a base di silicone
- Adatto alla lubrificazione in fase di assemblaggio, ai sistemi ad alta pressione o agli ambienti sotto vuoto
- Formulazione chimicamente inerte, si integra perfettamente in diversi sistemi fluidici senza interferire con componenti sensibili

FUNZIONE

- Riduce l'attrito durante l'installazione
- Aderisce fortemente alle superfici e garantisce una lubrificazione costante
- Mantiene un'elevata lubrificazione sotto pressione
- Protegge gli elastomeri sensibili all'ozono dal degrado
- Rimane in posizione anche in condizioni di bagnato

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Offre risultati eccezionali in un'ampia gamma di applicazioni impegnative
- Installazione affidabile delle guarnizioni in ambienti ad alta temperatura o chimicamente aggressivi
- Maggiore sicurezza operativa nelle applicazioni critiche per le prestazioni
- Riduzione del rischio di guasto delle guarnizioni causato da danni legati all'installazione
- Protezione a lungo termine per sistemi di tenuta sensibili o di elevato valore

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale per sistemi di assemblaggio, per il vuoto e ad alta pressione
- Compatibile con elastomeri comuni, tra cui EPDM, FVMQ, NBR, FKM e materiali siliconici selezionati
- Resistenza a temperature estreme (-40 °F a +320 °F)

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992



Lubrificante siliconico ad alta viscosità FN LUBE P



Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com