




Anello di tenuta USZO



DESCRIZIONE

- Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato internamente
- Design a labbro rotondo
- Materiale dell'anello metallico: acciaio standard SAE 1008 (1.0330) con cromatazione allo zinco (esente da Cr VI), acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1.4301)

FUNZIONE

- Protezione contro lo sporco esterno, impedisce la fuoriuscita di fluidi, nessuna perdita di pressione
- Effetto di tenuta grazie alla compressione del labbro elastomerico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Guarnizioni statiche per raccordi a vite e guarnizioni per flange (costruzione di macchine, serbatoi e apparecchiature)

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Effetto di tenuta ottimizzato grazie all'eliminazione delle cavità
- Ottimo effetto di tenuta
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Facile montaggio e smontaggio
- La rondella metallica assicura una pressatura controllata
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati


CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- Superficie piana
- Rugosità superficiale $R_{max} \leq 15 \mu m$
- Rugosità superficiale $R_a = 3 \mu m$





Anello di tenuta USZO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Evitare qualsiasi danneggiamento durante il montaggio
- Pulire accuratamente lo spazio di montaggio prima del montaggio, rimuovere polvere, sporco, trucioli metallici ecc.

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com